i-SENSYS

Übersicht Multifunktions-Laserdrucksysteme

	€ 389,– [1]	€ 449,– [1]	€ 629,– [1]	€ 679,– [1]	€ 729,– [1]	€ 1.199,– [1]	€ 1.699,– [1]
	i-SENSYS MF8040Cn	i-SENSYS MF8080Cw	i-SENSYS MF8340Cdn	i-SENSYS MF8360Cdn	i-SENSYS MF8380Cdw	i-SENSYS MF9220Cdn	i-SENSYS MF9280Cdn
Funktionen	Drucken, Scannen, Kopieren	↗ Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen	Drucken, Scannen, Kopieren	↗ Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
Hauptmerkmale	Farbe/ADF/Netzwerk	↗ Farbe/ADF/Netzwerk/Wi-Fi	↗ Farbe/Duplex/DADF/Netzwerk/ Send-Funktion	Farbe/Duplex/DADF/Netzwerk/ Send-Funktion	↗ Farbe/Duplex/DADF/Netzwerk/ Send-Funktion/Wi-Fi	Farbe/Duplex/DADF/Netzwerk/ Send-Funktion	↗ Farbe/Duplex/DADF/Netzwerk/PCL/ PostScript/Send-Funktion
Druckgeschwindigkeit (max.)	12 S./Min. (SW)/8 S./Min. (Farbe)	12 S./Min. (SW)/8 S./Min. (Farbe)	↗ 20 S./Min. (SW)/20 S./Min. (Farbe)	20 S./Min. (SW)/20 S./Min. (Farbe)	20 S./Min. (SW)/20 S./Min. (Farbe)	↗ 21 S./Min. (SW)/21 S./Min. (Farbe)	21 S./Min. (SW)/21 S./Min. (Farbe)
Automatischer beidseitiger Druck	nein	nein	↗ ja	ja	ja	ja	ja
Vorwärmzeit	ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten	ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten	ca. 23 Sekunden nach dem Einschalten	ca. 23 Sekunden nach dem Einschalten	ca. 23 Sekunden nach dem Einschalten	ca. 60 Sekunden nach dem Einschalten	ca. 60 Sekunden nach dem Einschalten
Druckauflösung	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Max. Druckauflösung (mit AIR)	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi
Papierkassette	bis zu 150 Blatt	bis zu 150 Blatt	↗ bis zu 250 Blatt	bis zu 250 Blatt	bis zu 250 Blatt	bis zu 250 Blatt	bis zu 250 Blatt
Mehrzweckeinzug	bis zu 1 Blatt	bis zu 1 Blatt	↗ bis zu 50 Blatt	bis zu 50 Blatt	bis zu 50 Blatt	↗ bis zu 100 Blatt	bis zu 100 Blatt
Optionale Papierkassette	–	–	↗ bis zu 250 Blatt	bis zu 250 Blatt	bis zu 250 Blatt	↗ bis zu 500 Blatt	bis zu 500 Blatt
Autom. Dokumenteneinzug (ADF)	bis zu 50 Blatt	bis zu 50 Blatt	↗ bis zu 50 Blatt (DADF)	bis zu 50 Blatt (DADF)	bis zu 50 Blatt (DADF)	bis zu 50 Blatt (DADF)	bis zu 50 Blatt (DADF)
Druckersprachen	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	UFRII-LT	↗ UFRII-LT,PCL 5c, PCL 6, PostScript Level 3 Emulation
Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	↗ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	↗ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
Scanauflösung (optisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Scanauflösung (interpoliert)	bis zu 9.600 x 9.600 dpi	bis zu 9.600 x 9.600 dpi	bis zu 9.600 x 9.600 dpi	bis zu 9.600 x 9.600 dpi	bis zu 9.600 x 9.600 dpi	–	–
Zusätzliche Scanfunktionen	via USB und Netzwerk, Scan an USB Stick	via USB und Netzwerk, Scan an USB Stick	↗ via USB und Netzwerk, Scan an USB Stick Scan to E-Mail, SMB	via USB und Netzwerk, Scan an USB Stick Scan to E-Mail, SMB	via USB und Netzwerk, Scan an USB Stick Scan to E-Mail, SMB	↗ via USB und Netzwerk, Scan an USB Stick Scan to E-Mail, FTP und SMB	via USB und Netzwerk, Scan an USB Stick Scan to E-Mail, FTP und SMB
Kopiergeschwindigkeit (max.)	12 S./Min. (SW)/8 S./Min. (Farbe)	12 S./Min. (SW)/8 S./Min. (Farbe)	↗ 20 S./Min. (SW)/20 S./Min. (Farbe)	20 S./Min. (SW)/20 S./Min. (Farbe)	20 S./Min. (SW)/20 S./Min. (Farbe)	↗ 21 S./Min. (SW)/21 S./Min. (Farbe)	21 S./Min. (SW)/21 S./Min. (Farbe)
Druck der ersten Seite nach	ca. 22,5 Sek. (SW) ca. 29,3 Sek. (Farbe)	ca. 22,5 Sek. (SW) ca. 29,3 Sek. (Farbe)	↗ ca. 15,5 Sek. (SW) ca. 16,2 Sek. (Farbe)	ca. 15,5 Sek. (SW) ca. 16,2 Sek. (Farbe)	ca. 15,5 Sek. (SW) ca. 16,2 Sek. (Farbe)	↗ ca. 12,5 Sek. (SW) ca. 12,5 Sek. (Farbe)	ca. 12,5 Sek. (SW) ca. 12,5 Sek. (Farbe)
Automatischer beidseitiger Druck	nein	nein	↗ ja	ja	ja	ja	ja
Modemgeschwindigkeit	–	↗ 33,6 kbps	–	↗ 33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps
Kurzwahlspeicher	–	↗ Max. 181	–	↗ Max. 181	Max. 181	↗ 200 Kurzwahlspeicher	200 Kurzwahlspeicher
Faxspeicher [2]	–	↗ bis zu 512 Seiten	–	↗ bis zu 512 Seiten	bis zu 512 Seiten	↗ bis zu 1.000 Seiten	bis zu 1.000 Seiten
PC Fax (nur Senden)	–	↗ ja	–	↗ ja	ja	ja	ja
Abmessungen (B x T x H) ca.	430 x 484 x 429 mm	430 x 484 x 429 mm	430 x 484 x 479 mm	430 x 484 x 479 mm	430 x 484 x 479 mm	546 x 527 x 632 mm	546 x 527 x 632 mm
Gewicht (ca.)	26 kg	26 kg	31 kg	31 kg	31 kg	43,3 kg	43,3 kg
Stromverbrauch	Maximum: ca. 900 W Standby: ca. 15 W Ruhezustand: ca. 2,2 W	Maximum: ca. 900 W Standby: ca. 15 W Ruhezustand: ca. 2,2 W	Maximum: ca. 1.200 W Standby: ca. 23 W Ruhezustand: ca. 1,8 W	Maximum: ca. 1.200 W Standby: ca. 23 W Ruhezustand: ca. 1,8 W	Maximum: ca. 1.200 W Standby: ca. 23 W Ruhezustand: ca. 1,8 W	Maximum: ca. 1.210 W Betrieb: ca. 470 W Standby: ca. 35 W Ruhezustand: ca. 1,2 W	Maximum: ca. 1.210 W Betrieb: ca. 470 W Standby: ca. 35 W Ruhezustand: ca. 1,2 W
Energy Star TEC Rating [3] (Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch – kWh/Woche)	0,60	0,60	1,10	1,10	1,10	2,30	2,30
Geräuschentwicklung (ca.)	Betrieb: 47 db(A) oder weniger Standby: nicht wahrnehmbar	Betrieb: 47 db(A) oder weniger Standby: nicht wahrnehmbar	Betrieb: 50,6 db(A) oder weniger Standby: nicht wahrnehmbar	Betrieb: 50,6 db(A) oder weniger Standby: nicht wahrnehmbar	Betrieb: 50,6 db(A) oder weniger Standby: nicht wahrnehmbar	Betrieb: 66 db(A) oder weniger Standby: 43 db(A) oder weniger	Betrieb: 66 db(A) oder weniger Standby: 43 db(A) oder weniger
Speicher	128 MB (gemeinsam genutzt)	128 MB (gemeinsam genutzt)	256 MB (gemeinsam genutzt)	256 MB (gemeinsam genutzt)	256 MB (gemeinsam genutzt)	↗ 384 MB	↗ 768 MB
Anzeige bzw. Bedienfeld	5-zeiliges Schwarzweiß-LCD	5-zeiliges Schwarzweiß-LCD	5-zeiliges Schwarzweiß-LCD	5-zeiliges Schwarzweiß-LCD	5-zeiliges Schwarzweiß-LCD	↗ 8,8 cm TFT-Farbdisplay u. Easy-Scroll Bedienrad	8,8 cm TFT-Farbdisplay u. Easy-Scroll Bedienrad
Optionales Zubehör	–	Telefonkit	Papierkassette	Telefonkit Papierkassette	Telefonkit Papierkassette	Telefonhörer Papierkassette	Telefonhörer Papierkassette
Monatliches Druckvolumen	bis zu 30.000 Seiten	bis zu 30.000 Seiten	↗ bis zu 40.000 Seiten	bis zu 40.000 Seiten	bis zu 40.000 Seiten	↗ bis zu 65.000 Seiten	bis zu 65.000 Seiten
Toner-Cartridge * Basierend auf 5% Deckung ** Basierend auf ISO/IEC 19752 *** Basierend auf ISO/IEC 19798	Cartridge 716 Bk (2.300 Seiten***) Cartridge 716 C/M/Y (1.500 Seiten***) Lieferung mit 800 Seiten*** CMYK Starter Cartridges	Cartridge 716 Bk (2.300 Seiten***) Cartridge 716 C/M/Y (1.500 Seiten***) Lieferung mit 800 Seiten*** CMYK Starter Cartridges	Cartridge 718 Bk (3.400 Seiten***) Cartridge 718 C/M/Y (2.900 Seiten***) Cartridge 718 BK VP (6.800 Seiten***) Lieferung m. 1.200 Seiten*** Bk und 1.400 Seiten*** C/M/Y Starter Cartridges	Cartridge 718 Bk (3.400 Seiten***) Cartridge 718 C/M/Y (2.900 Seiten***) Cartridge 718 BK VP (6.800 Seiten***) Lieferung m. 1.200 Seiten*** Bk und 1.400 Seiten*** C/M/Y Starter Cartridges	Cartridge 718 Bk (3.400 Seiten***) Cartridge 718 C/M/Y (2.900 Seiten***) Cartridge 718 BK VP (6.800 Seiten***) Lieferung m. 1.200 Seiten*** Bk und 1.400 Seiten*** C/M/Y Starter Cartridges	Cartridge 711 Bk (6.000 Seiten*) Cartridge 711 C/M/Y (6.000 Seiten*)	Cartridge 711 Bk (6.000 Seiten*) Cartridge 711 C/M/Y (6.000 Seiten*)

↗ Steigerung gegenüber dem links stehenden i-SENSYS-Modell
1 Unverbindliche Preisempfehlung incl. MwSt., Stand 2012-02-06
2 Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1
3 Quelle Energy Star: eu-energystar.org

Das offizielle Logo der UEFA EURO 2012™ ist durch Marken, Urheberrecht und/oder Design geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

EURO2012 POLAND-UKRAINE

Canon OFFICIAL SPONSOR

Hippocampus Artikel-Nr. 120015